

G500®

Reiniger

ONTVETTEN EN REINIGEN VAN LICHT VERVUILDE ONDERGRONDEN EN GEREEDSCHAPPEN

De reiniger G500 is geschikt voor het ontvetten en reinigen van licht vervuilde ondergronden en gereedschappen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ontvetten van metalen hechtoppervlakken
- Reinigen van licht vervuilde oppervlakken van RESITRIX® dakbanen en ALUTRIX® aluminium dampremmende banen
- Reinigen van apparaten en gereedschap
- Bij niet-genoemde toepassingen moet ruggespraak worden gehouden met onze technische afdeling

OPSLAG

De houdbaarheid in de originele verpakking en goed afgesloten bij een opslag tussen + 5°C en + 25°C bedraagt maximaal 24 maanden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING	mengsel van brandbare, organische oplosmiddelen
KLEUR	kleurloos
CONSISTENTIE	vloeibaar
DICHTHEID	800 kg/m ³
VISCOSITEIT	200 mPas
VERBRUIK	afh. van behoefte

LEVERINGSEENHEID

KG PER VERPAKKING	VERPAKKINGSEENHEID
0,8	6
4	8



Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze EU-veiligheidsgegevensbladen en de veiligheidsinstructies op onze verpakkingslabels naleven.

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen eisen tot schadevergoeding voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma's door te voeren als die beantwoorden aan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.

